

FOODPACK 400 EXTRA

수준 높은 스킨 포장 품질을 반자동의 편리성과 함께

반자동 트레이실러 400 Extra는 어떠한 방법의 포장이든 가능하게 합니다. 400 Extra는 적은 투자 비용으로 포장의 품질을 높이고자 하는 분들께 최적화된 빠르고 간단한 프로세스를 제공합니다. 포장 방식과 파라미터는 터치스크린 컨트롤을 통해 쉽게 관리할 수 있으며 진공 펌프가 장비 내부에 위치하여 최소한의 공간만 요구됩니다.

회전식 테이블



FoodPack 400 Extra: 최대 6가지의 다양한 포장 솔루션을 하나의 반자동 장비로



반자동 트레이실러

FoodPack 400 Extra



단순실링



가스치환



진공



스킨



OVER스킨



EXTRA스킨



보드 EXTRA스킨

작업자 속도에 따름

최대 분당 4 사이클 - 실링 시간 기준

기술데이터	FP 400 EXTRA	FP 400 EXTRA ROTO
장비 사이즈 (WDH)	1054 x 1082 x 1557 mm	1242 x 1128 x 1600 mm
장비 중량	약. 180 (N) - 230 (VG) Kg	약. 330 Kg
진공/가스치환 포장 시 공압 소모량	6 bar - 40 Nlt/사이클	6 bar - 40 Nlt/사이클
Extra스킨 포장 시 공압 소모량	6 bar - 70 Nlt/사이클	6 bar - 70 Nlt/사이클
진공/가스치환 포장 시 실링 면적	420 x 300 x 높이 135 mm (VG)	420 x 300 x 높이 135 mm (VG)
Extra스킨 포장 시 실링 면적	400 x 300 mm 제품 돌출 높이 50 mm (옵션: 최대 70 mm)	400 x 300 mm 제품 돌출 높이 50 mm (옵션: 최대 70 mm)

